

## ANTI'GRIPP CUIVRE

### PÂTE DE MONTAGE HAUTES TEMPÉRATURES



#### • DESCRIPTION

Lubrifiant anti-grippant anti-corrosion à base d'huile minérale, de bentonite organophile, de cuivre micronisé, d'agents antioxydants et d'agents d'adhésivité. Évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement ou liées. Protège les mécanismes et raccords filetés. Facilite le démontage sans arrachement et permet de rattraper les filets détériorés, sans tarauds ou filières. Industrie chimique, marine, sidérurgie, verrerie, automobile (graissage et protection des cosses de batterie), etc. Pas utilisable sur des mouvements à rotation très rapide. Aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

- + Anti-grippant
- + Anti-corrosion
- + Évite l'échauffement
- + Gaz propulseur ininflammable
- + 97% de matière active

#### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1593
- Aérosol 650 ml  
(400 ml net)  
Carton de 12

Code douane  
3403 19 10

Transport ADR  
Non soumis   
Soumis

#### • MODE D'EMPLOI

Agiter fortement avant chaque utilisation jusqu'au décollement de la bille que l'on doit entendre à l'intérieur de l'aérosol. Pulvériser à environ 20 cm avant assemblage, ou sur des pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration. Utilisable en toutes positions (tête en haut, tête en bas).

#### • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage d'utilisation : - 20 à +300°C en mouvement lent et jusqu'à 1000°C en statique
- Gaz propulseur : CO<sub>2</sub>

#### • RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

**Étiquetage :** DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

#### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

#### PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel**  
**Conditionné en France**