

DÉTARTRAEX CHAUDIÈRE

DÉTARTRANT



INFOS LOGISTIQUES

- **Réf : DC444**

Bidon 5 litres
Carton de 4

- **Réf : DC445**

Fût 20 litres

Code douane

28 11 19 80

Transport ADR

Non soumis ☒

DC444

Soumis ☐

DC445

QL : 5L

• DESCRIPTION

Détartrage de canalisations et des évaporateurs, des échangeurs thermiques, des serpentins, des chaudières à vapeur et des vannes.

• MODE D'EMPLOI

S'utilise en dilution dans l'eau à des concentrations comprises entre de 10% et 50%, en fonction de la nature des surfaces à traiter et de la quantité de calcaire à éliminer.

Pour traiter une canalisation ou un circuit de chauffe, réaliser une vidange préalable. Faire circuler ensuite le produit préalablement dilué en circuit fermé le temps nécessaire. Purger en fin de traitement puis rincer plusieurs fois à l'eau. Ne jamais utiliser ce produit sur des surfaces calcaires comme le marbre par exemple. Pour le traitement de tout support jugé sensible, il est conseillé de réaliser un essai préalable. Dans le cadre du traitement des surfaces susceptibles d'entrer en contact de denrées alimentaires, un rinçage abondant à l'eau potable est obligatoire.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- pH : 1.00 +/- 0.70
- Densité : 1.120 +/- 0.50

• RECOMMANDATIONS

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels. Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'informations et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du produit. Produit acide, ne pas utiliser avec des produits oxydants ou alcalins. Produit corrosif, le port de gants imperméables résistant aux acides, lunettes et vêtements de protection est recommandé. Stocker dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

ÉTIQUETAGE : DANGER, SGH05.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France**