

GALVAEX ÉCLAIR

GALVA



• DESCRIPTION

Revêtement ultra-brillant recommandé pour les retouches de matériaux récemment galvanisés ou en sortie de bain. Formule composée de particules de zinc pur et d'aluminium lamellaire, mélangées à une résine spéciale résistant aux agressions extérieures, pour une protection durable contre la corrosion et l'oxydation. Haut pouvoir couvrant. Pour tout ouvrage métallique (charpentes, etc), protection après soudure, découpage, sciage, perçage, etc. Chemins de câbles, canalisations, chaudières, cuves, citernes, etc. Redonne l'aspect du neuf. Résiste à une température de 200°C.

- + Super brillant
- + Séchage rapide
- + Protection longue durée

• MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Brosser et dégraisser les surfaces à traiter. Appliquer en couches croisées en tenant l'aérosol à environ 25 cm du support. Déposer une épaisseur de 40 microns environ (éviter des couches trop épaisses). Purger après utilisation en pulvérisant tête en bas.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température maximum d'utilisation : 200 °C
- Extrait sec dans le produit actif : 39 %
- Extrait sec dans l'aérosol : 5,63 %
- Taux d'aluminium dans l'extrait sec PA : 10 %
- Gaz propulseur : Butane - Propane

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1522
- Aérosol 650 ml
(500 ml net)
Carton de 12

Code douane
32089019

Transport ADR
Non soumis
Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France