

GALVAEX MAT

GALVA



• DESCRIPTION

Revêtement galvanisant à froid d'aspect gris mat composé d'un mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc en poudre (zinc pur à 99,5%). Protège de l'oxydation et de la corrosion. Haut pouvoir couvrant. Très bonne résistance au brouillard salin (400 heures à des températures entre 100 et 150°C) et excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques. Pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, huisserie, toiture, charpente métallique, balise, rails, glissières de sécurité, etc. Protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure.

- + À base de zinc pur
- + Super couvrant
- + Protection longue durée

• MODE D'EMPLOI

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant une minute y compris après décollement de la bille. Brosser et dégraisser les surfaces à traiter. Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou sur des surfaces préalablement traitées ou ayant reçu des silicones. Appliquer en couches croisées en tenant l'aérosol à environ 20 cm du support. Temps de séchage : environ 1h au toucher. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension. Purger tête en bas l'aérosol après chaque utilisation.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : gris clair
- Tenue en température : +350/400°C en pointe, +200/250°C en continu
- Gaz propulseur : butane-propane

• RECOMMANDATIONS

Réceptacle sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1521
- Aérosol 650 ml
(500 ml net)
Carton de 12

Code douane
32089019

Transport ADR
Non soumis
Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France