

JANTAEX PAE^{NV}

NETTOYANT JANTES



• DESCRIPTION

Nettoyant pour la rénovation et l'entretien des jantes et des enjoliveurs en aluminium vernis ou en tôle. Elimine facilement les résidus de calamine de frein et les agglomérats de poussière sans altérer les supports. Agit rapidement sur les différentes couches de pollution atmosphérique.

+ Aluminium vernis et tôle

+ Sans acide

+ Prêt à l'emploi

• MODE D'EMPLOI

S'utilise pur. Pulvériser sur les jantes froides à nettoyer (de bas en haut). Un brossage est conseillé en cas de très forte contamination. Laisser agir 2 à 3 minutes sans laisser sécher puis rincer abondamment à l'eau froide au nettoyeur haute pression.

Un essai au préalable est recommandé sur revêtement sensibles, afin de vérifier la compatibilité avec le support.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : jaune fluo
- Densité : 1.06
- pH à 5% dans l'eau distillée : 12.0
- pH pur : 13.2
- Température de stockage : 5 -40°C

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com). Stocker dans son emballage d'origine. Il est conseillé de porter des gants si le contact avec le produit est possible.

Étiquetage : DANGER, GHS05

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : JT1501

Vapo 500 ML
Carton de 6

- Réf : JT1101

Vapo 1 litre
Carton de 20

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis ☒
JT1101-JT1501
Soumis ☐

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France