

LUBRIF'CHAÎNES

HUILE FILANTE ADHÉSIVE



• DESCRIPTION

Huile de synthèse anti-usure et extrême pression propre une lubrification propre et de longue durée des organes en mouvement à grande vitesse : chaînes, pignons et organes mécaniques ouverts, dans tous les domaines : industrie, automobile... Il est composé d'une huile minérale agissant contre l'usure supportant d'extrêmes pressions et protégeant contre la pénétration de l'eau. Il assure une lubrification entre -5 et +200°C sans laisser de résidu de carbonisation. Pénètre en profondeur au cœur des chaînes, noyaux, câbles, engrenages nus... Utilisable dans des ambiances très chaudes et humides.

- + Pièces en mouvement
- + Extrême pression
- + Anti-usure
- + Gaz propulseur ininflammable
- + 97% de matière active

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1546
- Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
2710 19 87

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser sur les parties à traiter préalablement mises à l'arrêt. Laisser l'huile pénétrer et les solvants s'évaporer. Remettre en marche les éléments lubrifiés.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : huile limpide filante et très adhérente
- Couleur : jaune pâle
- Viscosité cinématique à 40°C : 250-300mm²/s (DIN ISO3104)
- Plage d'utilisation : - 5 à +200°C
- Gaz propulseur : CO₂

• RECOMMANDATIONS

Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conditionné en France**