

NET'PVC

SOLVANT NETTOYANT POLYVALENT



• DESCRIPTION

Élimine facilement les résidus de colle, de ruban adhésif, de mastic, mais aussi de corps gras (type cambouis), de chewing-gum, de feutres, sur le PVC, le plastique, les surfaces peintes... Agit rapidement sans altérer les supports et les couleurs. Toujours faire un test préalable.

- + Résidus de colle, ruban adhésif, mastic, encre, feutre...
- + N'altère pas les supports ni les couleurs
- + Séchage semi-rapide

• MODE D'EMPLOI

Utiliser pur en pulvérisation, au pinceau, au chiffon, à la brosse, au trempé. Appliquer, laisser agir, frotter si nécessaire puis essuyer. Du fait de la grande diversité des polymères, nous recommandons de faire un essai préalable sur les supports peints, vernis, en matières plastiques, en élastomères, etc... Sur les peintures à l'eau, faire également un essai préalable.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide transparent
- Odeur : solvantée
- Densité : 0.89
- Point éclair : 25°C

• RECOMMANDATIONS

Produit inflammable. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Étiquetage : DANGER, GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

INFOS LOGISTIQUES

• Réf : PVC452

Bidon 500 ml

Carton de 15

• Réf : PVC454

Bidon 1 litre

Carton de 10

• Réf : PVC455

Bidon 5 litres

Carton de 4

Code douane

38 24 90 45 00

Transport ADR

Non soumis

Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77000 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France