

TRACTAEX RINÇAGE

NETTOYANT PULVÉRISATEURS, BUSÉS ET CUVES



• DESCRIPTION

Nettoyant technique conçu pour décoller et dissoudre efficacement les dépôts de produits présents dans la cuve, les tuyaux, les filtres, les rampes et les buses du matériel de pulvérisation. Réduit efficacement les risques d'obturation des buses ainsi que les accidents de phytotoxicité lors des changements de produit. Efficacité prouvée à seulement 1% de concentration, notamment sur les herbicides de type sulfonylurée (Metsulfuron-méthyl). Polyvalent, il peut être utilisé pour le nettoyage extérieur des équipements. Formule biodégradable à 99 % selon OCDE-302B.

+ FORMULE CONCENTRÉE
+ CARROSSERIES, BÂCHES, CHÂSSIS...

• MODE D'EMPLOI

Pour les pulvérisateurs avec tête de lavage, remplir la cuve à 20 % d'eau, ajouter 1 % de produit, activer l'agitation et faire circuler le mélange dans les rampes. Laisser le système de rinçage des parois fonctionner pendant 15 min, vidanger, puis rincer abondamment jusqu'à obtenir de l'eau claire en sortie de buse.

Pour les filtres et buses, faire tremper dans une solution à 5 % pendant 5 à 15 min puis rincer soigneusement.

Sans tête de lavage, vaporiser les parois internes avec une solution à 5 %, laisser agir 10 à 15 min, puis rincer sous pression.

Pour l'extérieur du pulvérisateur, appliquer une solution à 1 à 5 %, laisser agir 5 à 10 minutes, puis rincer à haute pression (min. 80 bars).

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : Liquide limpide
- Couleur : Jaune foncée
- Densité : 1,08
- pH pur : 13
- pH à 1% dans l'eau distillée : 10.8
- Pont d'éclair : > 62°C
- Température de stockage : 5-40°C

• RECOMMANDATIONS

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans l'emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à l'écart des : Acides. Craint le gel. Traitement des déchets : Se reporter au chapitre 13 de la FDS.

Étiquetage : DANGER, SGH05.

INFOS LOGISTIQUES

• Réf : TC283

Bidon de 5L

Carton de 4

Code douane

3402909000

Transport ADR

Non soumis

Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France