



INFOS LOGISTIQUES

Réf : GT746

Bidon 5 litres
Carton de 4 bidons
32 cartons par palette (80/120)

Réf : GT747

Bidon 1 litre
Carton de 20 bidons
10 cartons par palette (80/120)

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Conçu et fabriqué en France

CETEXALT BATIMENT

NETTOYANT SOLS, MURS & TOUTES SURFACES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

• DESCRIPTION

Détergent, dégraissant professionnel haute performance spécial gros travaux.

Haute concentration : plus de 25% matières actives.

Nettoie et dégraisse sols, murs et toutes surfaces lavables à l'extérieur comme à l'intérieur.

S'utilise en rénovation, fin de chantier, pour le décollage des papiers peints, lessivage des murs avant peinture.

Laisse les sols propres et non glissants.

Possède un pouvoir émulsionnant élevé des graisses organiques et minérales.

La composition du CETEXALT BATIMENT est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

• MODE D'EMPLOI

Utilisation en auto laveuse, nettoyeur haute pression, manuelle par brossage, trempage, lavage à plat. S'utilise dans l'eau tiède de préférence, à raison de :

- 1 à 5 %, pour un entretien courant des sols (planchers, carrelages, lino), des murs et des surfaces (plans de travail, meubles).
- 3 à 10 %, pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables, y compris celles pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires et pour les industries de l'alimentation (sous réserve de rinçage à l'eau).
- 5 à 10 %, pour le nettoyage des sols de garages, des sols en ciment, des pièces mécaniques, des engins et du matériel de chantier et des ateliers de mécaniques.
- 2 % maximum, pour une utilisation en auto laveuse.

• CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide

Couleur : Jaune laiteux

Odeur : alcaline

pH à l'état pur : $13,5 \pm 0,5$

Densité à 20°C : 1.040 ± 0.005

Solubilité : totale dans l'eau.

• PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer l'emballage après utilisation. Ne pas mélanger à d'autres produits. Ne pas utiliser sur l'aluminium, le zinc, l'étain, le plomb, le cuivre et le verre. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe « hygiène et sécurité ». Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Etiquetage : DANGER, SGH05 ;

Code douanier : 34029090

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net