

# DIEL 35000

**Solvant de dégraissage diélectrique hors tension**



## CONDITIONNEMENTS

**Réf : DIEL554**  
Bidon - 4 x 5 L

**Réf : DIEL555**  
Fût - 1 x 20 L

**Réf : DIEL557**  
Fût - 1 x 200 L

### Produit à usage professionnel

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

# Fiche Technique

# AEXALT

Mise à jour : 07/2020

## • DESCRIPTION

Solvant de dégraissage diélectrique hors tension spécifiquement destiné à l'élimination des huiles et des graisses. Formulé selon une technologie à point éclair non mesurable, et offre ainsi plus de sécurité en milieu industriel. Sa vitesse d'évaporation a été particulièrement adaptée pour que le produit ait une action nettoyante optimale, tout en s'évaporant le plus rapidement possible.

Ne laisse aucun résidu. C'est un excellent agent de préparation des surfaces, avant traitement (collage, peinture). Compatible avec les métaux, et certains plastiques et élastomères. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tous problèmes ultérieurs d'oxydation.

Utilisable pur, à froid, par tout procédé manuel ou industriel.

## • DOMAINE D'UTILISATION

Construction mécanique - Atelier - Entretien - Industrie automobile - Equipementiers - Aéronautique - Aérospatial - Plasturgie.

## • APPLICATIONS

**Nettoyage/dégraissage** - Excellent solvant des graisses, huiles, produits de protection temporaire, cires :

- dégraissage de pièces métalliques (aluminium, acier, acier trempé, laiton, fonte...).

- nettoyage de moules d'injection.

- dégraissage des glissières de machines-outils.

- dégraissage des pièces après usinage, transformation.

**Préparation de surfaces** - Elimine les pollutions organiques ou inorganiques avant assemblage ou avant traitement de surface (collage, peinture...).

**Maintenance industrielle** - Permet le nettoyage et le dégraissage du matériel de conditionnement et de manutention :

- Nettoyage des postes de travail.

- Dégraissage des machines.

**MODE D'EMPLOI** - S'emploie pur de préférence, à froid. S'utilise en pulvérisation manuelle ou pneumatique, en bain, en fontaine ou à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon.

**ATTENTION**, le circuit électrique doit être hors tension. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

**RECOMMANDATIONS** - Étant donné la diversité des substrats, et plus particulièrement des thermoplastiques ou thermodurs utilisés dans les industries, nous recommandons aux opérateurs d'effectuer tout test de compatibilité avec les matériaux sensibles à laver ou à dégraisser. Ces compatibilités dépendent souvent des modes opératoires et donc du temps de contact que peut avoir le solvant avec les matériaux plastiques.

## • CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide limpide

- Couleur : incolore

- Densité à 20°C : 0.748 +/- 0.20

- Point éclair : 43°C

- Indice Kauri-butanol : 27

- Point d'aniline : 78°C

- Taux d'évaporation/nBuAc : 23

-Tension de claquage : 76000 Volts

## • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

## • SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

**Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).**

Etiquetage :

Contient : EC 923-037-2 HYDROCARBURE, C10-C12, ISOALKANES, < 2% AROMATICS.

DANGER, GHS08, GHS02.

H226, H304, H411.

EUH066.

## AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)

# AEXALT

**DIEL 35000**

# Fiche Technique

**AEXALT**

Mise à jour : 05/2016

*Solvant diélectrique  
Tension de claquage  
de 35 000 V*



## CONDITIONNEMENTS

**Réf : DIEL554**  
Bidon - 4 x 5 L

**Réf : DIEL555**  
Fût - 1 x 20 L

**Réf : DIEL557**  
Fût - 1 x 200 L

### ***Produit à usage professionnel***

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.  
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

### **AExalt est une marque de Pluho**

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)

**AEXALT**