

DECAP'FORT GRAFFITI LIQUIDE

DECAPANT PUISSANT ET POLYVALENT SPÉCIAL GRAFFITIS



CONDITIONNEMENTS

Réf : DG 427
Bidon - 4 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Fiche Technique

AEXALT

Mise à jour : 04/2016

• DESCRIPTION

Puissant décapant peinture liquide sans CMR, spécialement mis au point pour décaper les graffiti incrustés dans les supports minéraux. Renforcé, très énergique vis-à-vis des peintures, vernis, revêtements, même fortement polymérisés. Il élimine la plupart des peintures utilisées actuellement. Produit agissant avec la plus grande efficacité sur la plupart des peintures et revêtements: ACRYLIQUE - GLYCEROPHTALIQUE, VINYLIQUE, EPOXYDE, POLYURETHANNE, CAOUTCHOUC CHLORES, CREPIS SYNTHETIQUE, VERNIS. Sans solvant chloré, sans paraffine, sans NEP.

- Polyvalent
- Action efficace
- Sans solvant chloré
- Sans NMP et NEP
- Rapide

• UTILISATION

Produit prêt à l'emploi. Agiter le bidon avant utilisation.

S'utilise pur, au pinceau ou à la brosse. L'activité du décapant et son temps de réaction dépend de la nature, de la qualité, de l'épaisseur, de l'ancienneté, de l'exposition, de l'état de surface, du revêtement à décaper ainsi que de la nature du type et de la porosité du support. Temps moyen d'action de 20 minutes à 1 heure. Laisser agir. Rincer soigneusement à la machine haute pression. Recommencer l'opération si nécessaire.

Compte tenu de la grande diversité des familles de revêtements existant sur le marché, nous recommandons à l'utilisateur de procéder à un essai préalable pour chaque chantier.

Consommation moyenne : 5 à 10 m²/L.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide
- Incolore
- Odeur caractéristique
- d=0.98 / PE = 40°C
- pH acide

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Produit Irritant et Inflammable. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.
pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux.

ETIQUETAGE

DANGER, GHS02, GHS07, GHS08, GHS09.

Contient : Hydrocarbures, C9, aromatics (benzene < 0.1%), Acide formique.

H226, H304, H315, H319, H335, H336, H411.

P261, P271, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338.

Code douanier : 3814009099.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net

AEXALT