



INFOS LOGISTIQUES

Réf : ESP876

Bidon - 4 x 5 litres

Réf : ESP877

Bidon - 20 litres

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Conçu et fabriqué en France

ANTI-ALGUES PAE

ANTI-ALGUES TOITURES & TERRASSES PRÊT À L'EMPLOI

• DESCRIPTION

ANTI-ALGUES PAE détruit radicalement les algues, les lichens et les dépôts verts présents sur les supports suivants : ardoise, béton, bois traité, brique, carrelage, clôtures, coques de bateaux, cours de tennis, dalles de jardin, margelles, fontaines, bassins, matériaux composites, monuments, murs, pierre, sculptures, stores traités, toitures, tuiles. Les surfaces traitées retrouvent leur aspect initial. Le composé cationique halogéné empêche la croissance des végétaux des embranchements des bryophytes et des thallophytes ; Ils meurent ainsi par asphyxie. Le tensio actif non ionique favorise leur décollement du support. Les qualités de ce produit lui confèrent par son exceptionnel pouvoir mouillant une infiltration complète des moindres interstices des matériaux.

• MODE D'EMPLOI

S'utilise par temps sec de préférence. Produit prêt à l'emploi. Pulvériser ou épandre le produit sur les surfaces à traiter.

Laisser agir sans frotter puis attendre 5 à 7 jours, soit le temps suffisant pour que les végétaux ou dépôts deviennent bruns. Eliminer les résidus par brossage puis rincer à l'eau (uniquement dans le cas d'un traitement préventif). Les surfaces retrouvent leur éclat d'origine.

POUVOIR COUVRANT : 1 litre de ANTI-ALGUES PAE permet de traiter 10 m².

• CARACTERISTIQUES

ESP876 : Aspect : liquide
Couleur : vert
Odeur : in situ
pH à l'état pur : $8,0 \pm 0,5$
Densité à 20°C : 1.000 ± 0.005
Solubilité : totale dans l'eau

ESP877 : Aspect : Liquide limpide
Couleur : Incolore
Odeur : Inodore
pH à l'état pur : $8,50 \pm 0,5$
Densité à 20°C : 1.000 ± 0.05
Solubilité : totale dans l'eau

• RECOMMANDATIONS

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ESP876 : Biocide TP2/10 : préparation liquide prêt à l'emploi à effet préventif et curatif.

NATURE CHIMIQUE : Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C10-16 diméthyles, chlorures : 24,5 g/l. Tensio actif non ionique.

ESP877 : Biocide TP10 : préparation liquide prêt à l'emploi à effet préventif et curatif.

NATURE CHIMIQUE : Composés de l'ion ammonium quaternaire, C12-C16 CHLORURE DE ALKYL BENZYL DIMETHYLAMMONIUM : 30.00 g/kg.

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi. Provoque une irritation cutanée et des lésions oculaires graves. Il est conseillé de porter des équipements de protections adaptés pour sa manipulation. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

STOCKAGE : Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE : Concerné (cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité).

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l'étiquetage dit « CLP »).

Etiquetage **ESP876** : DANGER ; SGH07 ; H315 ; H319.

Etiquetage **ESP877** : DANGER ; GHS05 ; GHS09 ; H315 ; H318 ; H410.

TRANSPORT ADR : Soumis.

AExalt et Essentiel PRO sont des marques de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSY-SAINTE-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net