



## INFOS LOGISTIQUES

### Réf : 1590

Aérosol 650 ml (500 ml net)

Carton de 12 unités

(L 28 x l 21 x H 26)

42 cartons par palette (80x120 cm)

# NETTOYANT FREINS

## NETTOYANT, DÉSOXYDANT POUR LES FREINS

### • DESCRIPTION

Le Nettoyant Freins est un dégraissant, nettoyant, désoxydant pour les freins.

Le Nettoyant Freins ne contient pas de solvant chloré et son séchage est très rapide.

Le Nettoyant freins permet de dégraisser et de nettoyer toutes les parties du système de freinage afin d'en améliorer les performances : tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, support, etc. Il élimine les résidus de résine, de silicones, de lubrifiant, de carbones contenus dans les plaquettes de freins.

Plus généralement, utilisé pour le dégraissage industriel à froid, il élimine les fines particules d'oxydes.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

### • MODE D'EMPLOI

Faire une première pulvérisation sur les endroits à traiter et laisser agir le produit pendant 20 secondes, afin de détremper les parties encrassées.

Recommencer autant de fois que nécessaire, selon l'importance du nettoyage.

Selon les endroits à nettoyer, utiliser le tube prolongateur.

Le dégraissant freins peut attaquer certains matériaux sensibles. Il est recommandé de faire un essai préalable sur les surfaces à traiter.

### • CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Point éclair < 0°C

Gaz propulseur : Butane-Propane

Volume net : 500ml.

### • RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu..

ETIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

## PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Conçu et fabriqué en France

### AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)