



INFOS LOGISTIQUES

Réf : 1593

Aérosol 650 ml (400 ml net)

Carton de 12 unités

(L 28 x l 21 x H 26)

42 cartons par palette (80x120 cm)

GRAISSE CUIVRE

LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE CUIVRE

• DESCRIPTION

Lubrifiant anti grippant résistant à de très hautes températures, constitué d'une pâte infusible, formulée à base d'huile minérale, de bentonite organophile, de cuivre, d'agent antioxydant et d'agent d'adhésivité. Excellentes propriétés anti grippant, anti corrosion et antirouille.

Évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement, facilite le démontage sans arrachement et permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filières. Recommandé dans l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, l'automobile (graissage et protection des cosses de batterie), etc.

- Excellentes propriétés anti grippant, anti corrosion, anti rouille
- Résiste aux extrêmes températures
- Insoluble dans l'eau
- Sans solvant chloré
- Gaz propulseur ininflammable CO₂
- Volume net : 400 ml - 97% de matière active

Ce lubrifiant n'est pas utilisable sur des mouvements à rotation très rapides.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

• MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille. Pulvériser le spray à environ 20cm avant assemblage, ou sur les pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration. L'aérosol est utilisable dans toutes les positions.

• CARACTERISTIQUES

Plage d'utilisation : - 20 à +300°C en mouvement lent et jusqu'à 1000°C en statique.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu..

ETIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

Code douanier : 3403 19 10

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Conçu et fabriqué en France

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net