



INFOS LOGISTIQUES

Réf : NRF834

Bidon - 1 litre

Carton de 12 bidons

NEUTRALISANT ROUILLANT FER

ÉLIMINE L'ACTION DU ROUILLANT FER

• DESCRIPTION

Le neutralisant rouillant fer élimine l'action du rouillant fer.

• MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué à raison de 2 à 4%, selon la dureté de l'eau. Rincer abondamment à l'eau les pièces traitées au rouillant fer, puis bien sécher. Appliquer au pinceau ou au pulvérisateur le neutralisant en une couche abondante et régulière.

Attendre le séchage complet avant d'appliquer une finition avec le Vernis-Protex VP835.

Nettoyage du matériel d'application : à l'eau.

Rendement : 8 à 12 m² au litre.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide

- Couleur : jaunâtre

- pH : base forte

- Densité : 1.15 +/- 0.02

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

ETIQUETAGE : DANGER, GHS05, GHS08, H318, H373.

• CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Conçu et fabriqué en France

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net