

AEXASOL ENTREPÔT VG

SUPER NETTOYANT SOLS LISSES



INFOS LOGISTIQUES

- Réf : I536

Bidon 5 litres
Carton de 2

Code douane

3402 90 90 00

Transport ADR

Non soumis

Soumis

• DESCRIPTION

Nettoyant sols très concentré, idéal pour le nettoyage difficile des sols cimentés, carrelés ou peints. Convient également pour le décapage d'émulsions autolustrantes. Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 (modifiant l'arrêté du 08/09/1999) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. 97,8% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

• MODE D'EMPLOI

S'utilise manuellement dilué dans l'eau de 1 à 5 % ou en autolaveuse de 1 à 2 %.

En application manuelle, laisser agir 2 à 3 min puis rincer à l'eau.

Pour décaper une émulsion autolustrante, travailler par petites surfaces de 4m² : dépoussiérer, diluer à 2%, étendre au feutre, laisser agir 5 à 10 min, décaper à l'aide d'une mono brosse équipée d'un disque de décapage, éliminer les résidus, rincer à l'eau si la surface est sensible aux alcalins puissants et laisser sécher avant d'appliquer l'émulsion.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : in situ
- pH à l'état pur : 12,5 ± 0,5
- Densité à 20°C : 1,070 ± 0,005
- Solubilité : totale dans l'eau.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com)

Le produit altère les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, cuivre et alliages) et en verre. Ne pas mélanger à d'autres produits. Employer sur des surfaces résistant aux produits alcalins. Adapter la dilution en fonction de l'état du sol. Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Étiquetage : SGH05 ; H314 Skin Corr. 1A

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DANGEREUX

Respecter es précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France