



PULV'ÉLEC

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE 30L

• DESCRIPTION

Pulvérisateur électrique autonome pour diffuser à basse pression (4 à 7 bar) une solution prêt à l'emploi. Fonctionne sans fil, avec une batterie Lithium-ion 18V rechargeable pour une plus grande magnabilité. Idéal pour le démaillage des toitures, le nettoyage des façades, le lavage d'un véhicule, etc... Capacité du réservoir : 30L. Projection jusqu'à 13m. Inclut un système de rinçage permettant d'éviter les problèmes de cristallisation et d'encrassement pour prolonger la durée de vie de votre appareil. Pompe intégrée, hauteur poignée réglable. Contient également un porte-lance pour le rangement de la lance, un coffret pour le rangement des accessoires : buse à jet plat (verte), buse à jet droit (rouge), buse à jet brouillard (blanche).

• MODE D'EMPLOI

CONSULTER LA NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

1ère utilisation : la batterie doit être complètement chargée avant le premier usage. La batterie est complètement chargée lorsque la LED rouge indicateur de charge s'éteint. N'utiliser pas d'autre batterie dans votre PULV'ÉLEC.

Activer la poignée de pulvérisation pour déclencher la pompe. Utiliser le variateur de débit pour obtenir la pression désirée.

RINÇAGE : Après chaque utilisation, mettre la vanne en position « RINÇAGE ». Remplir le seau avec 3L d'eau propre. Actionner le système. Laisser la vanne en position « RINÇAGE » pour le stockage. Pour réutiliser l'appareil : mettre en position « CHIMIE ».

Garder l'interrupteur du PULV'ÉLEC sur la position 0 lorsque l'appareil n'est pas utilisé afin d'éviter la mise en marche par inadvertance. Avant de changer de produit dans le réservoir du pulvérisateur, procéder à un nettoyage interne complet du réservoir. Nettoyer le filtre périodiquement pour garantir une bonne performance. Après usage, bien rincer le pistolet et le réservoir d'eau propre (environ 4 litres). Si nécessaire, vous pouvez retirer les deux buses pour le nettoyage. Toujours charger la batterie avant de la ranger.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Batterie : Lithium-ion - 18V
- Capacité de la batterie Lithium-ion : 2600 mAh
- Chargeur batterie : 100-240vac - 50-60HZ
- Temps de charge de la batterie : 3h
- Capacité du réservoir : 30 litres
- Pression (Position 1) : 5 à 7 bar
- Pression (Position 2) : 4 à 4,5 bar
- Débit de 0 à 240 L/h (avec buse à jet droit)
- Temps de travail en continu : environ 2h
- Longueur du tuyau : 8 mètres
- Portée : jusqu'à 13 mètres
- Largeur = 40 cm
- Hauteur = 115 cm
- Profondeur = 35 cm
- Poids = 9,6 kg

• COMPATIBLES AVEC LES PRODUITS SUIVANTS :

+ **FAÇADAEX ANTI-ALGUES** - ALGICIDE TOITURES, FAÇADES, TERRASSES
AM402 - 5L / AM403 - 20L

+ **FAÇADAEX** - NETTOYANT FAÇADES ET MURS - NF467 - 5L

+ **FAÇADAEX** PLUFOR - NETTOYANT FAÇADES SURPUISSANT - NF412

+ **PROTAEX** - HYDROFUGE OLÉOFUGE - HY415 - 5L

+ **PROTAEX** - TERRASSES HYDROFUGE OLÉOFUGE ANTI-TÂCHE - AT483 1L / AT413 - 5L / AT414 30L

+ **SHAMP'AUTO** - SHAMPOING CARROSSERIE - S181 - 1L / S130 - 5L / S131 - 30L / S132 - 210L

...

• RECOMMANDATIONS

CONSULTER LA NOTICE.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : PPC978

Pulvérisateur électrique
30L

Kit de rinçage intégré
Unité

Transport ADR

Non soumis

Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France