

ACÉTONE

DISSOLVANT, COLLES, VERNIS, ENCRES



INFOS LOGISTIQUES

- Réf : AC355

Bidon 1L

Carton de 12

- Réf : AC356

Bidon 5L

Carton de 3

Code douane

29141200

Transport ADR

Non soumis (AC355)

Soumis (AC356)

• DESCRIPTION

L'acétone s'utilise pour décoller des autocollants ou nettoyer les supports : taches de peinture, de vernis ou de colle cellulosique. Permet également de nettoyer une surface en verre ou de décaper un meuble (ne noircit pas le bois). Dilution et dissolution des peintures, encres, colles et mastics celluloses.

Nettoyage des clichés en sérigraphie et des surfaces vitrées.

• MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Application pure à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse pour les salissures tenaces.

Inflammable : il est conseillé de travailler à l'extérieur.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : clair et limpide

Point de fusion : 94,7 °C

Point d'ébullition : 55,8 - 56,6 °C

Point éclair : -17 °C

T° auto inflammation : 465 °C

Limites explosion :

- Inférieure : 2,5 vol%

- Supérieure : 13 vol%

Pression de vapeur à 20°C : 240 hPa

Solubilité dans l'eau : Miscible

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

Étiquetage : DANGER, GHS02, GHS07.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81

contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France**