

PROTAEX TERRASSES

HYDROFUGE OLÉOFUGE ANTI-TACHE



• DESCRIPTION

Protection hydrofuge et oléofuge, protège contre les agressions aqueuses et grasses (y compris les huiles de moteur) et la pénétration des salissures sèches. À base de résines, effet anti-adhérence, longue rémanence. Forme un film invisible, ne modifiant pas ou peu l'aspect de surface d'origine. Laisse respirer les supports. S'applique sur la plupart des matériaux peu poreux. Idéal pour terrasses, sols de parking, péages d'autoroutes, aires de stationnement, pavés en béton, dalles de pierre, pavés auto-bloquants, trottoirs, rues piétonnes, béton frais, béton poli, marbre, certaines terres, cuites et surfaces soumises à un passage soutenu...

- + Effet déperlant
- + Passage soutenu
- + Non glissant

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : AT483

Bidon 1 litre

- Réf : AT413

Bidon 5 litres

- Réf : AT484

Fût 20 litres

Code douane

3824909699

Transport ADR

Non soumis

Soumis

• MODE D'EMPLOI

Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées et sèches. Ne pas appliquer par temps pluvieux ni par température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C. Utiliser le produit pur. Agiter le bidon avant emploi. Imprégner le support en une seule fois jusqu'à saturation à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau, d'un pulvérisateur basse pression ou d'une rampe de pulvérisation. Pour les surfaces verticales, appliquer le produit du bas vers le haut. Enlever l'excédent de produit avant qu'il soit sec, une demi-heure après l'application. Nettoyer le matériel à l'eau. Séchage : 24 heures. Efficacité optimum obtenue après 7 jours. Consommation aléatoire en fonction des matériaux et de leur porosité. Estimation pour un litre :

- Grès cérame : 12m²
- Granit : 12m²
- Marbre : 10m² - Béton poli : 5m²

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Couleur : blanc laiteux
- Densité : 1
- pH : 5

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Ce produit craint le gel, ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France