

Empêche les courroies de patiner



CONDITIONNEMENTS

Réf : 1591

Aérosol - 12 x 650 ml
Volume net : 500 ml

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

L'adhérent courroies est une solution de résine tackifiante spécifique, en milieu solvant exempt de chlore. Son pouvoir collant très élevé empêche les courroies et les tapis de patiner sur les mécanismes en mouvement. Empêche les courroies de patiner sur les mécanismes en mouvement. Évite le dérapage des tapis de roulement.

Caractéristiques Physico-chimiques

- Liquide limpide jaune
- Densité : 0.72
- Extrait sec : 17%.

Gaz propulseur : Butane Propane

• UTILISATION

Permet, en augmentant l'adhérence, une transmission de puissance plus élevée, mais également une réduction de l'usure des courroies et de leur vieillissement.

Sa formulation convient pour tout type de tapis et de courroies – tissu, caoutchouc, cuir, toile – et toute forme – crantée, plate, ronde...

Produits à usage professionnel.

• MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser à environ 20 cm de distance sur les courroies ou tapis à traiter, ainsi que sur les poulies et roulements, avant la mise en marche. Renouveler l'opération si nécessaire.

Il est recommandé de travailler en atmosphère ventilée.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Stocker dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

ETIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net