

Mise à jour : 06/2017

## Répulsif olfactif



## CONDITIONNEMENTS

Réf : AR271

Aérosol - 12 x 405 ml

Volume net : 300 ml

## Produit à usage professionnel

**DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.**

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

## • DESCRIPTION - UTILISATION

L'ANTI-RONGEURS est destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par des rongeurs. Répulsif olfactif, l'anti rongeur est composé d'huiles essentielles éloignant les rongeurs. Il agit comme une véritable barrière protectrice. L'odeur dégagée par sa composition crée une barrière et protège les lieux menacés par les rongeurs.

L'ANTI-RONGEURS est destiné à être pulvérisé sur toutes les surfaces susceptibles d'être détériorées par les rongeurs par grignotage des pièces caoutchoutées et plastiques (câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durits et gaines diverses...). Il permet de protéger les lieux menacés par les petits rongeurs (souris, mulots, rats, martes, écureuils etc...) présents dans les garages, les greniers, les caves, les abris de jardin...

A utiliser sous le capot des moteurs de véhicules (auto, camions, motos, quads, motoculteurs), dans les cales moteur ou cales batterie des bateaux à proximité des amarres, drisses ou haubanages en matières synthétiques. D'une façon générale, sur les câbles électriques, gaines, tuyaux en caoutchouc, durits d'alimentation (eau, gaz, électricité...).

## • MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter.

Pour une efficacité optimale renouveler l'opération en fonction du risque tous les 15 jours.

Préconisations pour le traitement des véhicules :

Pulvériser sur tous les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée du compartiment moteur.

**Ne pas pulvériser moteur tournant ou encore chaud.**

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Eviter la présence des personnes sensibles, de jeunes enfants et d'animaux domestiques lors de la pulvérisation du produit.

## • CARACTÉRISTIQUES :

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTIONS. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Matière active biocide : Lavande, lavendula hybrida extraits (N° CAS 91722-69-9) : 1.44 % m/m.

TP 19 : répulsif.

### CONDITIONNEMENT

- Format du boîtier : 52x195 Fer Blanc
- Carton de 12 aérosols
- Capacité nominale : 405 ml
- Volume net : 300 ml
- Gaz propulseur : Butane - Propane
- Etiquette de danger : SGH02, SGH03

## • RECOMMANDATIONS :

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).

- Danger.
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- En cas d'ingestion: appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
- Ne pas faire vomir.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Stocker dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. TP19. Préparation biocide. Date d'expiration : 2 ans.

## AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)