

Détergent surpuissant multifonctions



CONDITIONNEMENTS

Réf : i534
Bidon - 4 x 5 L

Réf : i544
Tonnelet - 30 L

Réf : i585
Fût - 210 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Produit recommandé pour le dégraissage, le nettoyage de toute surface en application manuelle, avec une machine haute pression (fonte, acier, murs, etc).

Il permet d'éliminer l'encrassement dû à la pollution atmosphérique. Il sert également au nettoyage du matériel, des châssis, des pièces volumineuses, etc.

Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

• UTILISATION

Peut être utilisé en machine sous pression ou par pulvérisation, etc... Suivant le degré d'encrassement, la nature des salissures et leur ancienneté, le produit peut être utilisé dilué (dilution de 10 à 20 % de concentré dans l'eau).

Appliquer le produit par pulvérisation. Laisser agir. Rincer ensuite au jet ou à l'eau sous pression. La concentration peut être augmentée en fonction des salissures à éliminer. Dans certains cas, le produit pourra être utilisé pur. (Nous recommandons l'utilisation d'une machine haute pression).

Recommandations : Le temps d'action est fonction de la température ambiante, de la concentration en produit actif, du degré d'encrassement, de la nature, de l'ancienneté des salissures, de l'état de surface des supports. Ne pas utiliser pour le dégraissage des surfaces en alliage léger.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Densité : 1.13 +/- 0.03
- Réaction : alcaline
- PH : 13 +/- 1
- Couleur : brun clair
- Odeur : caractéristique
- Solubilité dans l'eau en toute proportion

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Produit corrosif. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

Stockage en emballage d'origine fermé. Température de stockage : 5°C à 40°C.

DLU : 36 mois.

Etiquetage : GHS05, GHS07 ; H302 , H314.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net