

HUILE DE TARAUDAGE



CONDITIONNEMENTS

Réf : **HC576**
Bidon - 4 x 5 L

Réf : **HC584**
Fût - 30 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• PROPRIETE

COUPAEX ENTIERE est un lubrifiant réducteur de friction que l'on peut utiliser dans les travaux d'usinage à froid des aciers inoxydables ou réfractaires.

Élaboré à base d'huiles minérales, fortement dopées par des additifs extrême pression et d'onctuosité, COUPAEX ENTIERE est un agent lubrifiant particulièrement efficace pour éliminer les risques d'arrachements du métal et les rayures sur les outillages.

• UTILISATION

COUPAEX ENTIERE est particulièrement recommandé pour :

- Le taraudage
- Le perçage (profond)
- L'emboutissage de pièces de forte épaisseur
- Le decoupage
- Le profilage de feuillards épais, en filières ou sur galets.

• SPECIFICATION

Répond aux normes ISO MHA, MHB et MHE.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide noir opaque

Masse volumique à 15°C : 1.02

Point de congélation : - 12°C

Viscosité à 40°C : 70 Cst

Additifs : soufre et chlore actifs

Test 4 BILLES (Diam. Empreinte) : NF E 48 617 / ASTM D 4172

Temps de l'essai : 60 min

Charge : 40 da N

Diamètre d'empreinte : 0.52 mm

• CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé
- Température de stockage : 5°C à 40°C

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Ce produit n'est pas émulsionnable et pourrait être altéré par la présence d'eau.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net