

Décapant polyvalent SANS RINÇAGE



CONDITIONNEMENTS

Réf : DEC527

Recharge - 12 x 1 L

Réf : DEC528

Bidon - 4 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

DECAPASEC, est un décapant polyvalent sans rinçage pour peinture, vernis, lasure.

Principe de décapage à résidus secs. Étudié pour attaquer les films minces.

Permet d'éliminer les couches de peinture hydrodiluable et polyuréthanes.

Sans chlorure de méthylène, ni paraffine. Ne noircit pas le bois. Efficace sur de supports tels que : bois, pierre, béton, inox. Convient pour le décapage des sols et caillebotis, matériel d'application de peinture.

- **Rapide**
- **Sans chlorure de méthylène**
- **Résidus secs**
- **Sans rinçage**
- **Pulvérisable**

• UTILISATION

Produit prêt à l'emploi.

Appliquer le produit à la brosse ou au pulvérisateur sur surfaces sèches. Laisser agir le produit complètement de 5 à 20 minutes selon la nature du support et le nombre de couches à décaper. Gratter les résidus secs, sans rincer. Le support décapé peut être repeint. Si besoin renouveler l'opération.

Consommation : 5 à 10 m² au litre.

Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PRÉALABLE (en particulier sur les métaux).

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide
- Densité : 0.85 +/- 0.03
- Couleur : Incolore à légèrement jaune
- pH : acide
- Point éclair < 21°C

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Produit inflammable et irritant. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux.

Etiquetage :

Contient : Acide formique, Acétone, 1,3-dioxolane.

DANGER ; GHS02, GHS05, GHS07,

H225, H314, H336,

P210, P271, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P403+P235.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net