

Mise à jour : 05/2015

Gel décapant pour cordons de soudure inox



CONDITIONNEMENTS

Réf : **iO849**
Pot - 1 Kg

Réf : **iO850**
Bidon - 4 x 5 L (6 Kg)

Réf : **iO851**
Tonnelet - 30 L (35 Kg)

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Elimine les oxydes et les dépôts de carbone provoqués par les combustions sur les cordons de soudures. Utilisé pour décaper les cordons de soudure en inox. Redonne aux surfaces traitées l'aspect d'origine. Présenté sous forme de gel, réduit les risques de débordement. Usage réservé aux professionnels : services techniques, toutes sociétés. Présenté sous forme de gel, réduit les risques de débordements ou de projections. Permet le décapage de grandes surfaces verticales ou ne pouvant pas être traitées en bain.

• MODE D'EMPLOI

Utiliser pur et à froid au pinceau ou à la brosse. Laisser agir 10 à 15 min, brosser avec une brosse inox, puis éliminer par rinçage à l'eau jusqu'à neutralisation complète du support et essuyer avec un chiffon. La surface du métal est rénovée. Faire un essai préalable de compatibilité sur une partie du métal afin de déterminer suivant l'état de la surface, le temps de contact nécessaire.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : gel
- Odeur : légèrement piquante
- Couleur : rouge
- Densité : 1.13 +/- 0.05
- Viscosité CC 6 > 24 s environ
- pH : acide fort

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Produit corrosif. Provoque de graves brûlures. Conserver en récipient d'origine, à l'abri du soleil hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. éviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement éclaboussé ou souillé.

ETIQUETAGE

DANGER, GHS05,

H314, P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net