

Incolore et sans odeur



CONDITIONNEMENTS

Réf : 1765

Bidon - 12 x 650 ml
Volume net : 400 ml

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Dérippant incolore et sans odeur.

Constitué d'agents lubrifiants, antigrippants, anti-corrosion et hydrofugeants. Possède un fort pouvoir mouillant et pénétrant grâce à une faible tension superficielle.

Dégriffe, chasse l'humidité et protège de la corrosion.

- Aspect : liquide limpide légèrement jaune
- Densité : 0.78
- Point éclair > 56°C
- Point de figeage : - 30°C
- Volume net : 97% de matière active
- Insoluble dans l'eau
- Gaz propulseur ininflammable.

Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par l'organisme européens InS pour un contact fortuit avec les aliments.
Code : H1
N° 1796723



• UTILISATION

Particulièrement recommandé pour dégripper les mécanismes bloqués par la corrosion en milieu alimentaire (ambiances chaudes, humides, corrosives, etc.). Mouille rapidement les surfaces et pénètre les assemblages afin de faciliter les démontages. Utilisable dans toutes les industries agroalimentaires, conserveries, boulangeries industrielles, abattoirs, usines de transformation, etc. Facilite le démontage par son rapide pouvoir mouillant et pénétrant. Produit à usage professionnel.

• MODE D'EMPLOI

Vaporiser le spray à 20 cm des parties à traiter. Laisser agir quelques instants et désassembler les pièces grippées. Recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées.
Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

ETIQUETAGE : DANGER, SGH02.

Gaz propulseur : CO2

Code douanier : 2710 19 91

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net