

Mise à jour : 04/2016

**Désembouage et détartrage des circuits fermés de chauffage et de refroidissement.**



## CONDITIONNEMENTS

Réf : **DS447**  
Bidon - 4 x 5 L

Réf : **DS448**  
Bidon - 12 x 1 L

## Produit à usage professionnel

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.  
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

## • DESCRIPTION

AEXALT DÉSEMBOUANT est utilisé pour le désembouage et le détartrage des circuits fermés de chauffage et de refroidissement. Détartre, complexe les ions métalliques, flocule et disperse les boues dans les circuits fermés de chauffage et de refroidissement. Usage professionnel.

## • MODE D'EMPLOI

Employer en circulation

Dosage : 2 à 5 %

Temps de circulation : ½ heure à ¾ heure

Vidanger ensuite l'installation

Rejeter la solution détartrante à l'égout si pH compris entre 5.5 et 8.5, en petites quantités fortement diluées à l'eau. Rincer abondamment le circuit. Vérifier le pH à l'aide d'un panier réactif il doit être égal à 7. Si le pH est inférieur à 7 il convient de faire circuler une solution à 2 % de "neutralisant acide". Renouveler le rinçage et la prise du pH.

Remplir le circuit d'eau. Nous vous conseillons d'y incorporer en même temps l'INHIBITEUR DE CORROSION AEXALT afin de protéger l'installation. Remettre en marche. Purger les radiateurs pour éliminer l'air. Votre installation est propre et peut de nouveau fonctionner normalement.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

## • CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide.

- Couleur : incolore.

- pH à l'état pur entre 0 et 1.

- Densité à 20°C : 1.19 + 0.05.

- Les agents tensio-actifs sont biodégradables à plus de 90 %.

## • RECOMMANDATIONS

**Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).**

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

ETIQUETAGE :

DANGER, GHS05.

Contient : ACIDE PHOSPHORIQUE.

H314, P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310.

Code douanier : 3405300000

**AExalt est une marque de Pluho**

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)