

Mise à jour : 06/2016

**NETTOYANT
DÉGRAISSANT FACADES****CONDITIONNEMENTS**

Réf : NF467
Bidon - 4 x 5 L

Réf : NF468
Tonnelet 30 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Produit spécialement étudié pour éliminer l'encrassement, les salissures et les pollutions grasses dus aux pollutions (atmosphérique – industrielle – automobile, etc...). Hautes propriétés détergentes et désincrustantes. Produit polyvalent. Agit également sur les corps gras d'origine minérale, végétale, animale, les résidus carbonés, etc... Produit alcalin sans hypochlorite – sans hydroxydes. Il permet également l'élimination des faibles dépôts d'algues, mousses, moisissures, lichens.

• UTILISATION

Le produit s'utilise dilué dans l'eau. Utilisation courante : dosage de 1 L pour 10 L d'eau. Le dosage pourra être augmenté en fonction de la nature, de l'importance et de l'ancienneté des salissures à éliminer. Nous recommandons de faire un essai préalable pour déterminer le dosage et la consommation.

APPLICATION : par pulvérisation – au trempé (brosse – éponge – serpillière – etc).

MISE EN ŒUVRE : Appliquer le produit. La surface doit être parfaitement mouillée.

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m² ; Elle est fonction du degré de salissure, de la nature et de la porosité du substrat. Laisser agir 5 à 20 mn. Frotter si nécessaire sur les parties très sales. Rincer soigneusement avec de l'eau. Nous recommandons l'utilisation d'une machine haute pression. L'emploi de l'eau chaude augmentera les performances du produit. En cas de forte pollution, si des traces subsistent, recommencer l'opération. Laisser sécher.

• PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient du méta-silicate de sodium. Nous attirons l'attention de l'utilisateur sur le fait que, de par sa composition, le produit peut marquer certains matériaux. Nous recommandons de protéger notamment le verre, l'aluminium, le bois. Ne jamais laisser sécher le produit sur les surfaces avant rinçage. Nettoyer les ustensiles et matériels d'application avec de l'eau après usage.

STOCKAGE : Craint le gel. Dans les conditions normales : 18 mois en emballage d'origine non ouvert.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide incolore

pH : 13

Densité : 1.12

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Produit corrosif. Le port de gants et de lunettes est recommandé lors de l'utilisation.

Étiquetage : DANGER, GHS05;

Contient : Méta-silicate de soude;

H314, P264, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310.

Code douanier : 3402909000

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net