

FIXPAEX SURFACTANT

Fiche Technique

AEXALT

Mise à jour : 03/2016

FIXE POUSSIÈRES ET SUIES



CONDITIONNEMENTS

Réf : AP434
Bidon - 4 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Produit spécialement étudié pour fixer la suie et les poussières sur les substrats (conduits, gaines, aérations, murs, etc...). Il évite ainsi la propagation de celles-ci. Produit en phase aqueuse - inodore - prêt à l'emploi. Il peut également être utilisé en préventif pour certaines utilisations spécifiques. Après séchage, les surfaces présentent un léger tac. Action immédiate.

- Facile d'utilisation
- Efficace
- Agit immédiatement
- N'abîme pas les supports fragiles

• UTILISATION

Produit prêt à l'emploi. Application : pulvérisation fine. Traiter les surfaces de manière parfaitement homogène et uniforme. Lors de l'application, les surfaces doivent être parfaitement mouillées. Consommation moyenne : de 6 à 8 m² au litre.

Nous recommandons de faire un essai préalable sur les matériaux ferreux non protégés, risque de corrosion.

• PRECAUTIONS D'EMPLOI

Peut être appliqué sur la plupart des matériaux sur substrats fragiles ou sensibles. Faire un essai préalable sur matériaux ferreux non protégés. Risque de corrosion. Produit en phase aqueuse. Craint le gel.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide incolore
- Parfum : Sans
- pH : 7
- Densité : 1

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Étiquetage : néant

Code douanier : 3824909699

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net

AEXALT