

Mise à jour : 06/2016

### Décapant rénovant en poudre pour friteuses.



#### CONDITIONNEMENTS

Réf : DF719  
Bidon - 4 x 5 L

#### Produit à usage professionnel

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

#### • DESCRIPTION

FRITAEX est un décapant rénovant en poudre, pour l'entretien des friteuses professionnelles. Saponifie rapidement les huiles et les graisses.

FRITAEX détache les graisses carbonisées sur les parois des friteuses, même les plus tenaces, grâce à son fort pouvoir désincrustant et dégraissant. Facile d'emploi, il agit seul et ne nécessite aucune action mécanique et est économique à l'usage.

FRITAEX peut être employé sur tous les matériaux en inox, fonte ou acier.

FRITAEX est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

#### UTILISATION

FRITAEX s'utilise manuellement : Vidanger la friteuse, rincer à l'eau chaude.

Retirer toutes les parties en aluminium.

Prédiluer à l'eau froide en prenant soin de verser le produit dans l'eau et non l'inverse.

- 10 à 20 g./L. de FRITAEX, suivant le degré de salissure.

- Verser dans la friteuse et compléter avec de l'eau froide, jusqu'à 5 cm du bord.

- Remuer la solution avec un accessoire en plastique.

- Refermer le couvercle de la friteuse.

- Chauffer à ébullition.

- Laisser reposer toute la nuit.

- Réchauffer quelques minutes, jusqu'à 60°C.

- Vidanger dans un bac.

- Rincer abondamment à l'eau potable.

- Contrôler le pH de la dernière eau de rinçage (valeurs entre 6,7 et 7,3).

- Recharger en huile.

#### • PRECAUTIONS D'EMPLOI

Manipuler avec précaution. Faire un essai au préalable. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger à d'autres produits. Eviter les projections sur le verre et l'aluminium, dans l'éventualité rincer immédiatement à l'eau.

Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe « Etiquetage hygiène et sécurité ».

#### • CARACTÉRISTIQUES

Aspect : perle

Couleur : blanche

Densité à 20°C : 1.12 +/- 0.02

#### • STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

#### • RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).

Etiquetage : DANGER, GHS05, GHS07, H314, H335;

Contient : HYDROXYDE DE SODIUM

Code douanier : 2815110000 10

#### AEXALT est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)