

à base de zinc et  
d'aluminium



## CONDITIONNEMENTS

### Réf : 1522

Aérosol - 12 x 650 ml  
Volume net : 500 ml

### **Produit à usage professionnel**

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

## • DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Revêtement à base de zinc pur et d'aluminium pour protéger les pièces métalliques contre la corrosion et l'oxydation.

Résiste aux produits chimiques et aux intempéries.

Protection électrochimique durable.

Bonne adhérence et pouvoir couvrant très élevé.

Bonne tenue à l'humidité.

Résiste à une température de 200° C

Séchage rapide

## • UTILISATION

Permet les retouches sur les pièces galvanisées en sortie de bain, ou les métaux fraîchement galvanisés. Redonne l'éclat du neuf.

En protection sur les ouvrages métalliques, charpentes, canalisations, chaudières, cuves, citernes...

Protection après soudure, découpage, sciage ou perçage.

## • MODE D'EMPLOI

Brosser et dégraisser les surfaces à traiter. Il n'est pas indispensable d'éliminer la rouille adhérente.

Appliquer sous des températures comprises entre +5°C et +35°C.

Bien agiter l'aérosol avant utilisation et pendant l'emploi, appliquer environ 40 microns (ne pas appliquer de trop grandes épaisseurs).

## • CARACTÉRISTIQUES

Température maximum d'utilisation : 200 °C

Extrait sec dans le produit actif : 39 %

Extrait sec dans l'aérosol : 5,63 %

Taux d'aluminium dans l'extrait sec PA : 10 %

## • SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

**Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).**

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

ETIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07.

Gaz propulseur : Butane – Propane

## AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)