

Graisse filante sans projection



CONDITIONNEMENTS

Réf : 1548

Aérosol - 12 x 650 ml

Volume net : 400 ml

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Lubrifiant visqueux de couleur ambrée à base d'huile minérale, d'épaississant organique et d'additifs d'adhésivité. Graisse filante d'aspect lisse ayant un bon pouvoir couvrant et de fortes caractéristiques hydrofuges et anti corrosion.

Caractéristiques Physico-chimiques :

Fluide épais, couleur ambrée

Test 4 billes charges de soudure : 200kg.

Tenue en température : -20 à 140°C.

Savon de lithium.

Gaz propulseurs ininflammables.

• UTILISATION

Pour éléments mécaniques exposés à l'eau, chaude ou froide, à la vapeur (blanchisseries, papeteries etc.).

Idéale pour engrenages nus, câbles métalliques, et toutes les parties mécaniques en mouvement, dont la lubrification ne doit pas entraîner de projection.

Aérosol muni d'un tube prolongateur permettant l'utilisation dans des endroits difficiles d'accès. Produit à usage professionnel.

• MODE D'EMPLOI

Agiter fortement avant utilisation.

Pulvériser à 20cm des surfaces à lubrifier par pressions courtes et répétées sur les parties à traiter ou à protéger. Manoeuvrer les pièces pour faire pénétrer le produit. Renouveler si nécessaire.

Purger rapidement l'aérosol tête en bas après utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de produit. Travailler en atmosphère ventilée.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

- Tenir hors de portée des enfants.

- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

- Ne pas respirer les aérosols.

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

ETIQUETAGE DE DANGER : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

Gaz propulseur : 134 + CO2

Code douanier : 2710 19 99

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net