

GRAISSE MULTI FONCTIONS

Fiche Technique

AEXALT

Création : 06/2013
Mise à jour : 01/2015

GRAISSE MULTI-FONCTIONS



CONDITIONNEMENTS

Réf : GR821
Cartouche 400g

Réf : GR822
Pot 1 kg

Réf : GR823
Seau 5 kg

Réf : GR824
Seau 25 Kg

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Graisse universelle au savon de lithium. Excellente résistance à l'oxydation et aux intempéries. Bonne adhérence. Graissage de paliers, roulements, articulations soumis à de fortes charges et à des températures modérées.

• PROPRIETE

- Très bonne stabilité au travail et au stockage.
- Résistance aux pressions élevées et à l'usure.
- Insoluble à l'eau.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Compatible avec les joints et soufflets de cardan.

• CARACTÉRISTIQUES

Nature du savon : Lithium
Couleur : Ambre
Viscosité huile de base à 40°C (cSt) ; 130 ± 10
Pénétration travaillée, 25°C(1/10 mm) 60 coups : 280 100 000 coups : Δ≤30
Point de goutte (°C) : 190
Essai 4 billes Usure (mm) : < 0.6
Essai 4 billes Soudure (kg) : 285
Ressuage (%) : < 4
Water Spray (%) : > 60
Water Wash Out (%) < 3
Plage d'utilisation : -20°C à +140°C
Charge Timken (Lbs): ≥ 45

• UTILISATION

Cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile. Spécialement adaptée à la lubrification des articulations, crémaillères, câbles, etc... Tous graissages courants sous températures de service.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

AEXALT est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net