

Mise à jour : 05/2017

Hydrofuge solvanté pour façades



CONDITIONNEMENTS

Réf : HY404
Bidon - 4 x 5 L

Réf : HY405
Tonnelet 30 L

Réf : HY406
Fût 200 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Préparation incolore possédant les propriétés hydrofuges pour la protection des murs extérieurs et parois soumis à la pluie et au ruissellement de l'eau. Sa formulation permet une pénétration en profondeur des matériaux. Imperméabilise, tout en laissant respirer les supports, empêche la chaleur, le froid, les rayons solaires, les agents atmosphériques des centres industriels, les vapeurs agressives, les eaux de pluie, les embruns marins... de détériorer les façades.

Hydrofuge et durcit très efficacement le plâtre, la terre, tous matériaux tendres, enduits extérieurs à base de plâtre, enduits extérieurs traditionnels, briques, parpaings, tuiles, carrelages, terre cuite, revêtements de sol ou de terrasses en pierre.

Pour les professionnels du bâtiment, peintres, services techniques...

• MODE D'EMPLOI

Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées et sèches. Les mortiers dégradés ou fissures importantes doivent être jointoyés. Les fissures fines ne sont pas un obstacle. Les pièces préfabriquées ou les murs banchés peuvent être traités 48 h après leurs décoffrages.

S'utilise pur en pulvérisant de bas vers le haut, jusqu'à refus en deux couches croisées, au pinceau ou au rouleau. Suivant la nature du support traité, la consommation moyenne est de 2 à 3 m² par litre.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide limpide incolore
- Densité : 0.80 +/- 0.02
- Point éclair : 61°C

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Étiquetage : DANGER, GHS08, H304.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net