

Création :

Mise à jour : 03/2016

Nettoyant jantes sans acide - Spécial aluminium.



CONDITIONNEMENTS

Réf : **JT150**
Bidon - 12 x 500 ml

Réf : **JT110**
Bidon - 20 x 1 L

Réf : **JT111**
Bidon - 4 x 5 L

Réf : **JT112**
Tonnelet - 1 x 30 L

Réf : **JT113**
Fût - 1 x 210 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Nettoie facilement les résidus de calamine de frein et les agglomérés de poussières. Idéal pour l'entretien et la rénovation des jantes en aluminium ou non. Sans acide - Biodégradable.

• UTILISATION

Dilué à l'eau de 10% à 50% selon les surfaces à nettoyer. Applications à la brosse, en pulvérisation ou en bain. Il est recommandé d'appliquer le produit de bas en haut pour éviter les risques de coulures. Laisser agir quelques minutes et rincer. Il peut aussi s'avérer nécessaire de brosser les surfaces à rénover en fonction de l'état d'encrassement du support.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect à 20°C : Liquide jaune
- Densité à 20°C :
- pH du produit pur : 13
- pH du produit à 10 % : 13

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Température de stockage conseillée : 0°C/+ 30°C.

• RECOMMANDATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l'étiquetage dit « CLP »). Etiquetage : DANDER - GHS05 ; H315, H318.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net