

AEXALT LESSIVE LIQUIDE

Lessive liquide destinée au lavage du linge à la main ou en machine



CONDITIONNEMENTS

Réf : LL740
Bidon - 4 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Fiche Technique

AEXALT

Création : 05/2007
Mise à jour : 06/2015

• DESCRIPTION

Formulée pour des professionnels exigeants pour une utilisation aussi bien en machine professionnelle qu'en lave-linge ménager ou en lavage manuel. Contient des azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur éclatante. Parfume agréablement et discrètement le linge.

• UTILISATION

Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque textiles. Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées sont des moyennes, les diminuer en cas d'eau douce, les augmenter dans le cas contraire. Verser la lessive dans le bac de lavage principal ou directement dans le tambour avant d'introduire le linge. Mettre la machine en marche sans pré-lavage à la température désirée et selon le tri du linge et de leurs températures de lavage préconisées. Utiliser un assouplissant au dernier rinçage.

• MODE D'EMPLOI

| | Linge peu sale | Linge sale | Linge très sale |
|------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| Prélavage (linge très sale) | 10 g / kg de linge sec | | |
| Lavage | Linge peu sale | Linge sale | Linge très sale |
| Eau douce (< 15 °TH) | 10 g / kg | 15 g / kg | 20 g / kg |
| Eau dure (de 15 à 35 °TH) | 15 g / kg | 20 g / kg | 25 g / kg |
| Eau très dure (> 35 °TH) | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |

En machine ménagère, utilisée une dose de 60 à 120 ml en fonction du degré de salissures du linge et de la dureté de l'eau. En lavage manuel, dissoudre 30 ml dans 10 litres d'eau.

• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET ETIQUETAGE

- Pour les synthétiques et tissus délicats, charger la machine au 2/3 de sa capacité en coton.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Ne pas utiliser pour le lavage de la laine et de la soie.
- Porter des gants ménagers pour le lavage à la main.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe "Etiquetage Hygiène et Sécurité".

• CARACTÉRISTIQUES

Règlement CE n°648/2004 - 907/2006 : Contient : moins de 5% : phosphonates, agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, savon. Contient également : azurants optiques, enzymes, parfums, agents conservateurs (méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone).

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Réf. 002446..... jerrycan de 5L
UVC..... jerrycan
PCB..... carton de 4
UVC / Pal..... 4 couches de 8 cartons
Dimensions (cm) : L x l x h..... 40 x 30 x 25
Poids net..... 5,250 kg
Poids brut..... 5,750 kg
Soumis à TGAP..... T1

CARACTÉRISTIQUES

Aspect..... liquide fluide
Couleur..... bleue
Odeur..... odeur discrète
Densité à 20 °C..... 1,050 ± 0,010 g/L
pH en sol. aqueuse à 1%..... 8,50 ± 0,50
Classification CE 67/548 ou CE 1999/45..... Corrosif
Stockage..... Hors gel et forte chaleur
Matériau emballage..... PEHD
Recyclable..... 100%

• STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

• ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

AEXALT est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net

AEXALT