

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25° C

*Tous circuits de
refroidissement véhicules*



CONDITIONNEMENTS

Réf : LR141
Bidon - 4 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Fiche Technique

AEXALT

Mise à jour : 06/2015

• DESCRIPTION

Produit prêt à l'emploi. Permet une protection jusqu'à -25° C.
Compatible avec l'ensemble des produits du marché, qu'ils soient de technologie C (minérale) ou D (synthétique).
Caractéristiques exceptionnelles, ne nécessite pas de vidange annuelle du circuit de refroidissement.
Forte réserve d'alcalinité assurant une protection efficace et durable contre la rouille.
Aucune action sur les durites ou joints.
Aucune action corrosive sur les métaux non ferreux (alliages de cuivre ou d'aluminium).
N'attaque pas les soudures.
Répond aux exigences de la norme française R 15-601 type 2, à laquelle se réfèrent de nombreux constructeurs automobiles.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Densité (20°C) : 1,06
Aspect : liquide jaune fluo
Point de congélation : -25° C
Température d'ébullition : >102° C

• CONDITIONS DE STOCKAGE

En emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri des intempéries.
Comme tous les produits colorés fluo, ne pas stocker à la lumière sous peine de dégradation du colorant.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net

AEXALT