

Sans huile ni graisse



CONDITIONNEMENTS

Réf : 1535

Aérosol - 12 x 210 ml

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Le lubrifiant serrures sans huile, ni graisse, ni graphite, est spécialement étudié pour la lubrification des cylindres ou des barilletts.

Possédant un fort pouvoir migrant, il pénètre dans tous les interstices.

Les interventions de maintenance s'effectuent 6 fois moins souvent qu'avec un lubrifiant classique.

Produit actif : Solvant hydrocarboné et propylène glycol.

Propulseur : Gaz comprimé CO2

• MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant emploi.

Introduire le diffuseur dans la serrure.

Pulvériser.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.

Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net

AEXALT