

**Toutes références**



**CONDITIONNEMENTS**

Réf : Aérosols - 12 x 520 ml

**Produit à usage professionnel**

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.  
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

**• DESCRIPTION**

DESCRIPTION : Peinture haut pouvoir couvrant à base de résine acrylique et nitrocellulosique combiné, sans plomb, à séchage rapide. Polissable, bonne résistance aux intempéries, excellentes propriétés d'adhérence sur presque tous les supports.  
Finition brillante, mate ou satinée sur demande.

**À PROPOS DES PEINTURES RAL...**

Composé d'environ 200 couleurs, un code unique sur 4 chiffres est attribué à chaque couleur. Le premier chiffre désigne la teinte, le deuxième chiffre est toujours zéro et les deux derniers forment un numéro arbitraire. Ce système RAL n'est donc classé que par la teinte principale donnée par le premier chiffre, comme suit :

Plage	Catégorie
RAL 1001 à 1099	jaunes
RAL 2001 à 2099	oranges
RAL 3001 à 3099	rouges
RAL 4001 à 4099	roses / violets
RAL 5001 à 5099	bleus
RAL 6001 à 6099	verts
RAL 7001 à 7099	gris
RAL 8001 à 8099	bruns
RAL 9001 à 9099	blancs & noirs

**• UTILISATION**

Aérosol de peinture universel pour tous les travaux de peinture, retouches...  
Produit à usage professionnel.

**• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Sec hors poussière (20°C) : 10 minutes  
Hors poisse (20°C) : 15 minutes  
Recouvrable (20°C) : 15 minutes  
Manipulable (20°C) : 50 minutes  
Durée de conservation : 36 mois.

**• RECOMMANDATIONS**

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.  
Consulter la fiche de données de sécurité.

**AExalt est une marque de Pluho**

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)