

POLISH' END

Fiche Technique

AEXALT

Mise à jour : 06/2012

Polish de finition au PTFE



CONDITIONNEMENTS

Réf : **PO107**
Bidon - 12 x 1 L

Réf : **PO108**
Bidon - 4 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Polish d'entretien et de protection haut de gamme à base de polymères fluorés (PTFE) prévus à cet effet. Il désoxyde, rénove, protège et fait briller les carrosseries. Il recouvre la carrosserie d'un revêtement durable uniforme composé de molécules de PTFE. Il confère aux surfaces traitées : un toucher soyeux, un éclat, une brillance et de la profondeur, une protection de très longue durée, une protection efficace contre les phénomènes d'oxydation, une remarquable résistance à la rayure et à l'impact, une anti-adhérence accrue permettant ainsi un entretien facile, une résistance aux produits de nettoyage.

• UTILISATION

Laver et sécher le véhicule.

Bien agiter le flacon.

Application manuelle : L'application se fait manuellement au tampon :

Mettre du polish sur le tampon. Frotter uniformément en appliquant un mouvement circulaire, laisser sécher, lustrer avec un chiffon (doux non pelucheux) ou une lingette microfibre.

Application machine : Les meilleurs résultats sont obtenus avec l'utilisation d'une lustreuse / polisseuse électrique à mouvement circulaire. La rotation provoque un échauffement des surfaces en contact et permet un fluage homogène et uniforme des chaînes de fluo polymères, obstruant ainsi définitivement toutes les microporosités de la peinture. Déposer le produit sur la bonnette. Traiter soigneusement uniformément toute la carrosserie en prenant soin de faire fluer le fluo polymère sur l'ensemble de la surface. Pour ce faire procéder à l'application du polish par petites surfaces successives. Travailler lentement et méticuleusement. Lorsque toute la surface a été traitée, prendre une bonnette propre et lustrer toute la surface. Aucune trace de traitement ne doit subsister. Le polish acquiert ses caractéristiques optimales au bout de quelques heures

• CARACTÉRISTIQUES

- Liquide pâteux
- Couleur: blanc cassé
- Densité : 1.00

• STOCKAGE - ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil, Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Ne pas appliquer sur des surfaces à température inférieure à 5°C.

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net

AEXALT