

Déboucheur canalisations

Professionnel
Hyper concentré
Effet immédiat



CONDITIONNEMENTS

Réf : DEB 508
Bidon - 12 x 1 L

Réf : DEB 595
Bidon - 2 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

DÉBOUCHE ET DÉGRAISSE TOUTES LES CANALISATIONS.

DÉTRUIT TOUS LES AMAS GRAISSEUX D'ORIGINE MINÉRALE OU ORGANIQUE.

Puissant déboucheur acide pour canalisations. Liquefie les résidus graisseux, le papier, les substances calcaires, les chiffons, les mégots de cigarettes, les cheveux...

Sa forte densité lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application. Aux dosages préconisés, PRO'DEBO est compatible avec les fosses septiques, n'attaque pas les caoutchoucs, le P.V.C, les métaux lourds (fer, plomb.).

Applications : PRO'DEBO est à utiliser par les professionnels.

Plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance...

IMPORTANT : Ne pas utiliser dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué.

• MODE D'EMPLOI

ATTENTION / PRODUIT DANGEREUX. Verser très lentement (à cause de la vivacité de la réaction) 80 à 100 ml de produit selon les cas de bouchage dans l'orifice de la canalisation à déboucher, à l'aide d'un entonnoir en évitant les projections. Le produit provoque une très forte élévation de température dans la canalisation, il est donc important de maîtriser l'ajout sans jamais atteindre un excès pouvant endommager l'installation. Laisser agir si nécessaire jusqu'à refroidissement puis rincer abondamment à l'eau. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

Attention : Dans le cas où le PRO'DEBO est susceptible de passer dans un siphon en PVC il est préférable de le diluer au préalable dans l'eau, à raison de 50 pour 200 ml d'eau, en effet l'élévation locale de température provoquée par le PRO'DEBO rencontrant de l'eau pourrait déformer le siphon en PVC.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide sirupeux
- Densité à 20°C : 1.84 +/- 0.02
- pH : entre 0 et 1
- Couleur : marron
- Contient de l'acide sulfurique.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Manipuler avec les précautions d'usages (EPI).

Ne pas utiliser ce produit sur métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, siphon en PVC blanc, éviers ou bondes en acrylique sanitaire (PMMA).

Le produit attaque le zinc, le fer, certaines fontes et le cuivre. Sans action sur le plomb.

Ne jamais verser d'eau dans le PRO'DEBO avant que celui-ci ait totalement débouché la canalisation. La réaction peut être violente et dangereuse (projections).

Ne jamais mélanger le PRO'DEBO avec d'autres produits (eau de javel, soude, détergents...), même avec un autre déboucheur.

Ne pas transvaser. Laisser dans son emballage d'origine. Ne pas réutiliser le récipient vide.

Utiliser une solution neutralisante pour éliminer l'acidité résiduelle après le débouchage et les premiers rinçages à l'eau froide.

Étiquetage : DANGER, GHS05, H314, P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310.

Contient : ACIDE SULFURIQUE.

Code douanier : 2807000000 80.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net