

Dégrippant polyvalent 100% Végétal



CONDITIONNEMENTS

Réf : **Bio950**
Aérovap - 12 x 500 ml

Réf : **Bio952**
Bidon - 4 x 5 Litres

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION ET UTILISATION

Dégrippant polyvalent 10 FONCTIONS :

Soluce BIO dégriffe, dégoudronne et peut être utilisé comme diluant des colles (adhésifs, enduits, mastics, résines...).

Soluce BIO protège, lubrifie, désoxyde, chasse l'humidité du matériel électrique hors tension. Soluce BIO nettoie et dégraisse. Convient pour le nettoyage de moteurs poids lourds, de navires et de toutes surfaces même fortement encrassées. Soluce BIO élimine tous les dérivés pétroliers d'origine organique, tels que les huiles entières ou solubles, les graisses ou fluides de lubrification.

Soluce BIO est compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs...

Composition 100% d'origine naturelle et exclusivement issue de la chimie végétale. Huile de ricin modifiée, surfactant naturel hydrosoluble 100% végétal et un solvant vert.

Sans solvant hydrocarbure, non inflammable, non toxique.

Soluce BIO n'émet aucune vapeur.

Non irritant et non sensibilisant, n'engendre aucune maladie professionnelle.

• UTILISATEURS

Destiné aux professionnels de l'industrie mécanique, maintenance en industrie, en automobile, en plomberie et entretien général...

• MODE D'EMPLOI

S'utilise pur au pinceau ou chiffon, ou dilué dans de l'eau douce ou salée jusqu'à 50%. Pulvériser directement le produit sur les surfaces à traiter ou à nettoyer. Laisser agir quelques instants.

• CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker à l'abri en ambiance tempérée avant utilisation. Réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures faiblement réticulées, en cas de contact prolongé. Porter des gants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Ne pas mélanger avec des nettoyeurs différents. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la lumière et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protection de l'environnement : Conforme à la réglementation environnementale en vigueur dans l'Union Européenne.

• CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VALEURS	UNITE
Aspect / Odeur		Limpide/faible
Point éclair vase clos	> 173	° C
IKB, indice solvant, norme ASTM D 1133	64	
Teneur en solvants / aromatiques	0	%
Teneur en hydrocarbures	0	%
Teneur en benzène / chlore	0	ppm
Teneur en fluor / brome	0	ppm
Teneur en iode /soufre	0	ppm

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Etiquetage :

Contient : LACTATED'ETHYLE, HUILE DE NOIX DE COCO, PRODUITS DE RÉACTIONS AVEC LA DIÉTHANOLAMINE
DANGER ; GHS05, H318, P280, P305 + P351 + P338, P310.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net