

Décapant polyvalent et multifonctionnel à base de solvants végétaux**CONDITIONNEMENTS**

Réf : DEC514
Bidon - 4 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Sans chlorure de méthylène, d'acétone, de toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés. Élimine rapidement les peintures, encres, vernis feutres indélébiles ou non sur la plupart des surfaces sans risques d'altération, tels que métal, bois, carrelage, ciment, béton, verre, etc. Nettoyage des surfaces traitées à l'eau. Liquide gélifié, polyvalent et multifonctionnel. Agit en profondeur. Son temps d'action est fonction de la température ambiante, de la nature, de l'épaisseur de l'ancienneté des revêtements et des fonds à décaper.

Permet une élimination des peintures, revêtements, feutres, vernis, apprêts à séchage air etc... à l'exception des systèmes à deux composants, mono composants, réticulables ou des matières plastiques.

• UTILISATION

Agiter le bidon avant emploi.

Application : Mode : Pinceau / brosse / spatule / bain / pulvérisateur / chiffon. Appliquer une couche épaisse uniformément répartie. Le produit s'utilise pur ou dilué.

Pour les surfaces fragiles (peintures, matières plastiques, etc...) le produit peut être dilué avec de l'eau. Le temps de réaction sera plus long, mais l'agressivité vis à vis du substrat sera diminuée. Il y aura alors un meilleur contrôle de la réaction d'élimination du graffiti en fonction de la fragilité du support.

Consommation moyenne : 1 L pour 4 à 8 m² environ. Elle dépend de l'épaisseur de la couche déposée, du type de graffiti et de l'état de surface du support.

Le temps de décapage est fonction de la nature des revêtements à décaper, de leur ancienneté et de leur épaisseur. Laisser agir le produit. Le temps d'action varie de 3 à 20 mn environ. Nettoyage par action mécanique (racleuse - tampon - brosse dure nylon grattoir eau sous haute pression). Le temps de décapage est fonction également de la température ambiante. Il sera plus long à basses températures. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil. Si des résidus persistent, recommencer l'opération. Laisser sécher complètement avant toute application ultérieure.

Produit dispersable à l'eau. (Permet un nettoyage facile avec de l'eau).

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Couleur : orange
- Odeur : orange
- Aspect : liquide visqueux
- Densité : 1.00
- Point éclair : > 65 ° c
- Ph : non applicable

• PRECAUTIONS D'EMPLOI

Nous recommandons de travailler avec des gants appropriés et des lunettes de protection. Ne pas stocker près d'une source de chaleur, d'une flamme nue. Stocker dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé.. Aérer les locaux pendant et après l'utilisation. Après utilisation, refermer soigneusement le récipient. Ne pas utiliser sur des matières plastiques. Nettoyage des outils à l'eau.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

PRODUIT DANGEREUX A MANIPULER AVEC PRECAUTION

- Xi : Irritant
- R36/38 : Irritant pour la peau et les yeux.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net